



Pensando em cada cliente e suas particularidades, a DIXTAL busca sempre criar novas soluções para atender todas as necessidades.

Por isso, a DIXTAL ampliou a sua linha de monitores multiparamétricos.

Apresentamos o DX 2022!

Parâmetros

ECG

- Até 3 (três) canais simultâneos
- 7 (sete) derivações
- Traçados com ganho e velocidade programáveis
- Detecção de QRS
- Proteção contra descarga do desfibrilador
- Detector de marcapasso

Respiração (Resp)

- Detecção por bioimpedância transtorácica
- Monitoração da frequência respiratória
- Detecção de apnéia com tempo programável
- Traçado com ganho automático

Temperatura (Temp)

- Sensores cutâneos/superficiais (esofágicos/retais - opc)

Oximetria (SpO₂)

- Indicação numérica dos valores de saturação e pulso
- Apresentação da curva pletismográfica

Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP)

- Indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica
- Medição automática com programação de intervalo ou medição manual por tecla dedicada
- Modo STAT para monitoração contínua das pressões durante um intervalo de 5 minutos
- Interrupção imediata do processo de medição por tecla dedicada

Capnografia (EtCO₂)

- Indicação numérica do CO₂ expirado final (EtCO₂) e da frequência respiratória
- Detecção de CO₂ inspirado
- Apresentação da curva de capnografia em tempo real

DX 2022

ECG/RESPIRAÇÃO/TEMPERATURA/OXIMETRIA/ PRESSÃO NÃO INVASIVA/CAPNOGRAFIA

Principais características

- Integração de informações e curvas na mesma tela
- Interfaces e configurações específicas para cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e Diagnóstico) e paciente (neonato, pediátrico e adulto)
- Monitor leve, compacto e facilmente transportável por meio de sua alça embutida
- Alarmes configuráveis pelo usuário
- Histórico - Permite o acompanhamento da evolução do paciente de forma numérica (tabela) e/ou gráfica
- Gravação de dados em *pen drive* (USB)
- Espaço para arte, promovendo humanização do ambiente

Especificações gerais

Dimensões

200 x 230 x 140 mm (alt x larg x prof)

Peso

2,7kg (sem acessórios e com bateria interna)

Alimentação

Rede Elétrica: 100 – 240 VCA (automática)

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação DC: 10 – 18 VDC

Potência da Fonte: 120 VA

Bateria Recarregável Interna

Tela do Vídeo

Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz Ativa

Tamanho da tela: 8" (diagonal)

Resolução: 800 x 480 pontos



DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA.

Manaus - AM - Av. Rodrigo Otávio, 1111 - Japiim - 69077-000

Porto Alegre - RS - Av. Cristóvão Colombo, 1636 - 90560-001

São Paulo - SP - R. Eng. Francisco Pitta Brito, 703 - 04753-080
Tel. 11 5548-4155 - Fax 11 5548-4883

www.dixtal.com.br

Modelo DX 2022 L-C. Patentes requeridas. Sujeito a alteração sem aviso prévio.

